

BUJES TAPERLOCK® ACERO INOXIDABLE TAMAÑOS INGLESES

Mercados / Aplicaciones

Los bujes de acero inoxidable son ideales para mercados de alimentos y bebidas o donde los sprockets no corrosivos son necesarios para prevenir herrumbre.

Características / Ventajas

- Los bujes son hechos para tolerancias precisas.
- Están disponibles en tamaños de barrenos populares
- Los bujes de acero inoxidable son resistentes a la corrosión, previniendo la formación de herrumbre e incrementando la vida del producto.

Notas

La nomenclatura se entiende como sigue: p.e. SS 1108 .11/16, SS= acero inoxidable (stainless steel), 1108= número del buje, 11/16=barrenado a diámetro de 11/16.

SS significa acero inoxidable (Stainless Steel)



No. Producto Series 7869

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
SS 1108 .1/2	78690001	1/2	0.30
SS 1108 .9/16	78690002	9/16	0.30
SS 1108 .5/8	78690003	5/8	0.30
SS 1108 .11/16	78690004	11/16	0.20
SS 1108 .3/4	78690005	3/4	0.20
SS 1108 .13/16	78690006	13/16	0.20
SS 1108 .7/8	78690007	7/8	0.20
SS 1108 .15/16	78690008	15/16	0.20
SS 1108 1.	78690009	1	0.20
SS 1108 1.1/16	78690010	1 1/16	0.20
SS 1108 1.1/8	78690011	1 1/8	0.10
SS 1210 .1/2	78690101	1/2	0.60
SS 1210 .9/16	78690102	9/16	0.60
SS 1210 .5/8	78690103	5/8	0.60
SS 1210 .11/16	78690104	11/16	0.50
SS 1210 .3/4	78690105	3/4	0.50
SS 1210 .13/16	78690106	13/16	0.50
SS 1210 .7/8	78690107	7/8	0.50
SS 1210 .15/16	78690108	15/16	0.50
SS 1210 1.	78690109	1	0.50
SS 1210 1.1/16	78690110	1 1/16	0.40
SS 1210 1.1/8	78690111	1 1/8	0.40
SS 1210 1.3/16	78690112	1 3/16	0.40
SS 1210 1.1/4	78690113	1 1/4	0.40

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
SS 1610	78690201	1/2	0.90
SS 1610 .9/16	78690202	9/16	0.90
SS 1610 .5/8	78690203	5/8	0.90
SS 1610 .11/16	78690204	11/16	0.90
SS 1610 .3/4	78690205	3/4	0.90
SS 1610 .13/16	78690206	13/16	0.90
SS 1610 .7/8	78690207	7/8	0.80
SS 1610 .15/16	78690208	15/16	0.80
SS 1610 1.	78690209	1	0.80
SS 1610 1.1/16	78690210	1 1/16	0.80
SS 1610 1.1/8	78690211	1 1/8	0.70
SS 1610 1.3/16	78690212	1 3/16	0.70
SS 1610 1.1/4	78690213	1 1/4	0.70
SS 1610 1.5/16	78690214	1 5/16	0.60
SS 1610 1.3/8	78690215	1 3/8	0.60
SS 1610 1.7/16	78690216	1 7/16	0.60
SS 1610 1.1/2	78690217	1 1/2	0.50
SS 1610 .9/16	78690218	1 9/16	0.50
SS 1610 1.5/8	78690219	1 5/8	0.50
SS 1610 1.11/16	78690220	1 11/16	0.50
SS 2012 .1/2	78690301	1/2	1.70
SS 2012 .9/16	78690302	9/16	1.70
SS 2012 .5/8	78690303	5/8	1.70
SS 2012 .11/16	78690304	11/16	1.70

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
SS 2012 .3/4	78690305	3/4	1.70
SS 2012 .13/16	78690306	13/16	1.75
SS 2012 .7/8	78690307	7/8	1.60
SS 2012 .15/16	78690308	15/16	1.60
SS 2012 1.	78690309	1	1.60
SS 2012 1.1/16	78690310	1 1/16	1.60
SS 2012 1.1/8	78690311	1 1/8	1.50
SS 2012 1.3/16	78690312	1 3/16	1.50
SS 2012 1.1/4	78690313	1 1/4	1.50
SS 2012 1.5/16	78690314	1 5/16	1.40
SS 2012 1.3/8	78690315	1 3/8	1.30
SS 2012 1.7/16	78690316	1 7/16	1.20
SS 2012 1.1/2	78690317	1 1/2	1.20
SS 2012 1.9/16	78690318	1 9/16	1.20
SS 2012 1.5/8	78690319	1 5/8	1.20
SS 2012 1.11/16	78690320	1 11/16	1.10
SS 2012	78690321	1	1.00
SS 2012 1.13/16	78690322	1 13/16	1.00
SS 2012 1.7/8	78690323	1 7/8	0.90
SS 2012 1.15/16	78690324	1 15/16	0.90
SS 2012 2.	78690325	2	0.90
SS 2012 2.1/8	78690326	2 1/8	0.90

No. Producto Series 7858

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
1008 14MM	78580017	14	0.25
1008 16MM	78580016	16	0.24
1008 18MM	78580018	18	0.22
1008 19MM	78580019	19	0.21
1008 20MM	78580020	20	0.20
1008 22MM	78580022	22	0.18
1008 24MM	78580024	24	0.16
1108 16MM	78580116	16	0.30
1108 18MM	78580118	18	0.28
1108 19MM	78580119	19	0.27
1108 20MM	78580120	20	0.25
1108 22MM	78580122	22	0.20
1108 24MM	78580124	24	0.21
1108 25MM	78580125	25	0.20
1210 14MM	78580517	14	0.56
1210 16MM	78580516	16	0.54
1210 18MM	78580518	18	0.53

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
1210 19MM	78580519	19	0.51
1210 20MM	78580520	20	0.50
1210 24MM	78580524	24	0.45
1210 25MM	78580525	25	0.45
1210 28MM	78580528	28	0.40
1210 30MM	78580530	30	0.45
1310 24MM	78484424	24	0.54
1310 25MM	78484425	25	0.52
1310 28MM	78484428	28	0.48
1310 30MM	78484430	30	0.44
1310 32MM	78484432	32	0.40
1310 35MM	78484435	35	0.34
1610 19MM	78581619	19	0.80
1610 20MM	78581620	20	0.80
1610 22MM	78581622	22	0.75
1610 24MM	78581624	24	0.75
1610 25MM	78581625	25	0.70

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
1610 28MM	78581628	28	0.67
1610 30MM	78581630	30	0.65
1610 32MM	78581632	32	0.55
1610 35MM	78581635	35	0.55
1610 38MM	78581638	38	0.45
1610 40MM	78581640	40	0.45
2012 14MM	78582517	14	1.62
2012 16MM	78582516	16	1.60
2012 18MM	78582518	18	1.57
2012 19MM	78582519	19	1.55
2012 20MM	78582520	20	1.55
2012 22MM	78582522	22	1.51
2012 24MM	78582524	24	1.45
2012 25MM	78582525	25	1.45
2012 28MM	78582528	28	1.40
2012 30MM	78582530	30	1.35
2012 32MM	78582532	32	1.30

BUJES TAPERLOCK® ACERO INOXIDABLE TAMAÑOS INGLESES

No. Producto Series 7858

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
2012 38MM	78582538	38	1.15
2012 40MM	78582540	40	1.10
2012 42MM	78582542	42	1.03
2012 45MM	78582545	45	0.90
2517 14MM	78583314	14	3.42
2517 16MM	78583316	16	3.42
2517 18MM	78583318	18	3.36
2517 20MM	78583320	20	3.25
2517 22MM	78583322	22	3.30
2517 24MM	78583301	24	3.21
2517 25MM	78583325	25	3.20

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
2517 28MM	78583328	28	3.12
2517 30MM	78583330	30	3.05
2517 32MM	78583332	32	3.00
2517 35MM	78583335	35	2.90
2517 38MM	78583338	38	2.80
2517 40MM	78583340	40	2.70
2517 42MM	78583342	42	2.60
2517 45MM	78583345	45	2.46
2517 48MM	78583348	48	2.32
2517 50MM	78583350	50	2.25
2517 55MM	78583355	55	1.95

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Peso (Lbs)
2517 60MM	78583360	60	1.60
3020 24MM	78596524	24	6.11
3020 25MM	78596525	25	6.11
3020 28MM	78596528	28	5.98
3020 40MM	78596540	40	5.54
3020 45MM	78596545	45	5.25
3020 48MM	78596548	48	5.05
3020 50MM	78596550	50	5.00
3020 55MM	78596555	55	4.60
3020 60MM	78596560	60	4.35
3020 65MM	78596565	65	3.95

BUJES TAPERLOCK® ACERO INOXIDABLE TAMAÑOS MILIMETRICOS

Mercados / Aplicaciones

Los bujes de acero inoxidable son ideales para mercados de alimentos y bebidas o donde los sprockets no corrosivos son necesarios para prevenir herrumbre.

Características / Ventajas

- Los bujes son hechos para tolerancias precisas.
- Están disponibles en tamaños de barrenos populares
- Los bujes de acero inoxidable son resistentes a la corrosión, previniendo la formación de herrumbre e incrementando la vida del producto.

Notas

La nomenclatura se entiende como sigue: p.e. SS 1610 38MM, SS= acero inoxidable (stainless steel), 1610= numero del buje, 38MM=barrenado a diámetro de 38 mm.
SS= Significa Acero Inoxidable (Stainless Steel)



Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Tamaño del asiento (mm)	Peso (Lbs)
SS 1108 16MM	78690401	16	5 X 2.3	0.30
SS 1108 19MM	78690402	19	6 X 2.8	0.27
SS 1108 20MM	78690403	20	6 X 2.8	0.26
SS 1108 22MM	78690404	22	6 X 2.8	0.24
SS 1108 24MM	78690405	24	8 X 3.3	0.21
SS 1108 25MM	78690406	25	8 X 3.3	0.19
SS 1210 16MM	78690501	16	5 X 2.3	0.54
SS 1210 20MM	78690502	20	6 X 2.8	0.50
SS 1210 24MM	78690503	24	8 X 3.3	0.45
SS 1210 25MM	78690504	25	8 X 3.3	0.43
SS 1210 28MM	78690505	28	8 X 3.3	0.39
SS 1210 30MM	78690506	30	8 X 3.3	0.35
SS 1610 20MM	78690601	20	6 X 2.8	0.78
SS 1610 24MM	78690602	24	8 X 3.3	0.73
SS 1610 25MM	78690603	25	8 X 3.3	0.71
SS 1610 28MM	78690604	28	8 X 3.3	0.67

Descripción	Código	Diam. Max. Barreno (Pulg)	Tamaño del asiento (mm)	Peso (Lbs)
SS 1610 30MM	78690605	30	8 X 3.3	0.64
SS 1610 32MM	78690606	32	10 X 3.3	0.60
SS 1610 35MM	78690607	35	10 X 3.3	0.54
SS 1610 38MM	78690608	38	10 X 3.3	0.47
SS 2012 20MM	78690701	20	6 X 2.8	1.54
SS 2012 22MM	78690702	22	6 X 2.8	1.51
SS 2012 24MM	78690703	24	8 X 3.3	1.47
SS 2012 25MM	78690704	25	8 X 3.3	1.45
SS 2012 28MM	78690705	28	8 X 3.3	1.35
SS 2012 30MM	78690706	30	8 X 3.3	1.35
SS 2012 32MM	78690707	32	10 X 3.3	1.30
SS 2012 35MM	78690708	35	10 X 3.3	1.23
SS 2012 38MM	78690709	38	10 X 3.3	1.16
SS 2012 40MM	78690710	40	12 X 3.3	1.07
SS 2012 42MM	78690711	42	12 X 3.3	1.03
SS 2012 45MM	78690712	45	14 X 3.8	0.94