





Conexiones Reusables Tipo "T" para Manguera G1 (1Trenza de Alambre)

Macho Tubería (NPTF - Asiento a 30°)



Descripción	No. Producto	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
4C1T-2RMP	7231-81241	1/4	6.4	1/8-27	1/2	—	2.30	58.4	1.29	32.8	.14
4C1T-4RMP	7231-81210	1/4	6.4	1/4-18	9/16	—	2.52	64.0	1.51	38.4	.14
6C1T-4RMP	7231-81242	3/8	9.5	1/4-18	9/16	—	2.68	68.1	1.54	39.1	.27
6C1T-6RMP	7231-81211	3/8	9.5	3/8-18	11/16	—	2.53	64.3	1.39	35.3	.28
8C1T-6RMP	7231-81243	1/2	12.7	3/8-18	11/16	—	3.05	77.5	1.70	43.2	.42
8C1T-8RMP	7231-81212	1/2	12.7	1/2-14	7/8	—	3.06	77.7	1.71	43.4	.42
8C1T-12RMP	7231-81244	1/2	12.7	3/4-14	1 1/16	—	3.13	79.5	1.87	47.5	.42
12C1T-12RMP	7231-81213	3/4	19.1	3/4-14	1 1/16	—	3.19	81.0	1.73	43.9	.73
16C1T-16RMP	7231-81214	1	25.4	1-11 1/2	1 3/8	—	3.78	96.0	2.10	53.3	1.00

Macho Tubería Giratorio (NPTF - sin Asiento a 30°)




Descripción	No. Producto	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
4C1T-4RMPX	7231-22445	1/4	6.4	1/4-18	7/16	7/8	3.18	80.8	2.17	55.1	.21
6C1T-6RMPX	7231-22455	3/8	9.5	3/8-18	5/8	7/8	3.51	89.2	2.23	56.6	.39
8C1T-8RMPX	7231-22465	1/2	12.7	1/2-14	3/4	1	3.99	101.4	2.63	66.8	.48
12C1T-12RMPX	7231-22475	3/4	19.1	3/4-14	1 1/16	1 5/16	4.27	108.5	2.73	69.3	.95




Conexiones Reusables Tipo "T" para Manguera G1 (1Trenza de Alambre)

Macho "O" Ring Boss




Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm				"	mm	"	mm	
6C1T-6RMB	7231-22255	3/8	9.5	9/16-18	11/16	—	2.52	64.0	1.24	31.5	.28
6C1T-8RMB	7231-22265	3/8	9.5	3/4-16	7/8	—	2.59	65.8	1.32	33.5	.31
8C1T-8RMB	7231-22275	1/2	12.7	3/4-16	7/8	—	2.87	72.9	1.52	38.6	.38
8C1T-10RMB	7231-22285	1/2	12.7	7/8-14	1	—	3.11	79.0	1.76	44.7	.40

Macho JIC con Abocinado a 37°



Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm				"	mm	"	mm	
6C1T-6RMJ	7231-22185	3/8	9.5	9/16-18	9/16	—	2.68	68.1	1.40	35.6	.27
8C1T-8RMJ	7231-22195	1/2	12.7	3/4-16	3/4	—	3.05	77.5	1.70	43.2	.44
8C1T-10RMJ	7231-22205	1/2	12.7	7/8-14	7/8	—	3.31	84.1	1.96	49.9	.48
12C1T-12RMJ	7231-22215	3/4	19.1	1 1/16-12	1 1/16	—	3.52	89.4	1.98	50.3	.78

Hembra Giratoria JIC con Abocinado a 37°



Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm				"	mm	"	mm	
4C1T-4RFJX	7231-81215	1/4	6.4	7/16-20	9/16	9/16	2.47	62.7	1.46	37.1	.16
4C1T-5RFJX	7231-81216	1/4	6.4	1/2-20	11/16	11/16	2.58	65.5	1.57	39.9	.17
6C1T-6RFJX	7231-81217	3/8	9.5	9/16-18	3/4	3/4	2.80	71.1	1.65	41.9	.29


Conexiones Reusables Tipo "T" para Manguera G1 (1Trenza de Alambre)

Hembra Giratoria JIC con Abocinado a 37°

Continúa


Descripción	No. Producto	⊖			H1		H2		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	"	"	mm	"	mm	
6C1T-8RFJX	7231-81218	3/8	9.5	3/4-16	3/4	7/8	2.91	73.9	1.76	44.7			.34
8C1T-8RFJX	7231-81219	1/2	12.7	3/4-16	13/16	7/8	3.24	82.3	1.89	48.1			.43
8C1T-10RFJX	7231-81220	1/2	12.7	7/8-14	13/16	1 1/16	3.34	84.8	1.99	50.6			.49
12C1T-12RFJX	7231-81221	3/4	19.1	1 1/16-12	1 1/8	1 1/4	3.45	87.6	1.91	48.5			.75
16C1T-16RFJX	7231-81222	1	25.4	1 5/16-12	1 3/8	1 1/2	3.90	99.1	2.22	56.4			1.11

Hembra Giratoria JIC con Asiento a 37° - Codo de 45°



Descripción	No. Producto	⊖			H1		H2		T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	"	"	mm	"	mm	"	mm	
4C1T-4RFJX45	7231-22545	1/4	6.4	7/16-20	3/8	9/16	.33	8.4	2.80	71.1	1.79	45.5			.16
6C1T-6RFJX45	7231-22555	3/8	9.5	9/16-18	1/2	11/16	.39	9.9	3.37	85.6	1.79	45.5			.31
8C1T-8RFJX45	7231-22565	1/2	12.7	3/4-16	5/8	7/8	.55	14.0	4.11	104.4	2.10	53.3			.50
12C1T-12RFJX45	7231-22575	3/4	19.1	1 1/16-12	—	1 1/4	.78	19.8	4.70	119.4	3.16	80.3			.89

Hembra Giratoria JIC con Asiento a 37° - Codo de 90°



Descripción	Producto No.	⊖			H1		H2		T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	"	"	mm	"	mm	"	mm	
4C1T-4RFJX90	7231-22655	1/4	6.4	7/16-20	3/8	9/16	.68	17.3	2.69	68.3	1.68	42.7			.16
6C1T-6RFJX90	7231-22665	3/8	9.5	9/16-18	1/2	11/16	.85	21.6	3.28	83.3	2.00	50.8			.32
6C1T-8RFJX90	7231-22675	3/8	9.5	3/4-16	5/8	7/8	1.09	27.7	3.58	90.9	2.31	58.7			.40
8C1T-8RFJX90	7231-22685	1/2	12.7	3/4-16	5/8	7/8	1.09	27.7	3.86	98.1	2.51	63.8			.51
8C1T-10RFJX90	7231-22695	1/2	12.7	7/8-14	3/4	1	1.23	31.2	3.92	99.6	2.59	65.8			.59



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

Conexiones Reusables Tipo “T” para Manguera G1 (1Trenza de Alambre)

Hembra Giratoria JIC con Asiento a 37° - Codo de 90°

Continúa

Descripción	No. Producto				H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
12C1T-12RFJX90	7231-22705	3/4	19.1	1 1/16-12	—	1 1/4	1.82	46.2	4.59	116.6	3.05	77.5	.93

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA



VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

Conexiones Reusables Tipo "T" para Manguera G2 (2 Trenzas de Alambre)



Macho Tubería (NPTF - Asiento a 30°)



Descripción	No. Producto	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
4C2AT-2RMP	7231-81247	1/4	6.4	1/8-27	1/2	—	2.30	58.4	1.23	31.2	.14
4C2AT-4RMP	7231-81223	1/4	6.4	1/4-18	9/16	—	2.52	64.0	1.45	36.8	.17
6C2AT-4RMP	7231-81248	3/8	9.5	1/4-18	9/16	—	2.68	68.1	1.45	36.8	.28
6C2AT-6RMP	7231-81224	3/8	9.5	3/8-18	11/16	—	2.53	64.3	1.30	33.0	.31
8C2AT-6RMP	7231-81249	1/2	12.7	3/8-18	11/16	—	3.05	77.5	1.63	41.4	.42
8C2AT-8RMP	7231-81225	1/2	12.7	1/2-14	7/8	—	3.06	77.7	1.64	41.7	.43
8C2AT-12RMP	7231-81251	1/2	12.7	3/4-14	1 1/16	—	3.13	79.5	1.71	43.4	.42
12C2AT-12RMP	7231-81226	3/4	19.1	3/4-14	1 1/16	—	3.19	81.0	1.65	41.9	.64
16C2AT-16RMP	7231-81227	1	25.4	1-11 1/2	1 3/8	—	3.78	96.0	2.04	51.8	1.12
20C2AT-20RMP	7231-81228	1 1/4	31.8	1 1/4-11 1/2	1 3/4	—	4.59	116.6	2.49	63.3	2.44
24C2AT-24RMP	7231-81252	1 1/2	38.1	1 1/2-11 1/2	2	—	5.18	131.6	2.68	68.1	3.08

Macho Tubería Giratorio (NPTF - sin Asiento a 30°)

NO DEBE SER USADA COMO UNA CONEXIÓN GIRATORIA




Descripción	No. Producto	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
4C2AT-4RMPX	7231-22495	1/4	6.4	1/4-18	7/16	11/16	3.18	80.8	2.11	53.6	.21
6C2AT-6RMPX	7231-22505	3/8	9.5	3/8-18	5/8	7/8	3.51	89.2	2.27	57.7	.39
8C2AT-8RMPX	7231-22515	1/2	12.7	1/2-14	3/4	1	3.99	101.4	2.56	65.0	.54
12C2AT-12RMPX	7231-22525	3/4	19.1	3/4-14	1 1/16	1 5/16	4.27	108.5	2.73	69.3	.96



EQUIPOS
SELECCIÓN MANGUERA
COPLES G8K
COPLES GLOBALSPIRAL
FÉRULAS PCM/PCS
CONEXIONES MEGACRIMP
CONEXIONES ACERO INOXIDABLE
COPLES POWER CRIMP
COPLES LOC, GL Y GLP
COPLES POLARSEAL
COPLES POLARSEAL II
COPLES C14
CONEXIONES TERMO-PLÁSTICAS PCTS
CONEXIONES MANGUERAS G1 Y G2
CONEXIONES MANGUERAS C5 Y C5E
CONEXIONES TIPO SURELOK
ADAPTADORES
CONEXIONES RÁPIDAS
UNIÓN GIRATORIA
VÁLVULAS DE BOLA
ACCESORIOS
EQUIPOS Y PARTES


Conexiones Reusables Tipo "T" para Manguera G2 (2 Trenzas de Alambre)

Macho "O" Ring Boss




Descripción	No. Producto	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
6C2AT-6RMB	7231-22355	3/8	9.5	9/16-18	11/16	—	2.52	64.0	1.28	32.5	.27
6C2AT-8RMB	7231-22365	3/8	9.5	3/4-16	7/8	—	2.59	65.8	1.36	34.5	.30
8C2AT-8RMB	7231-22375	1/2	12.7	3/4-16	7/8	—	2.87	72.9	1.45	36.8	.42
8C2AT-10RMB	7231-22385	1/2	12.7	7/8-14	1	—	3.11	79.0	1.59	40.4	.44

Macho JIC con Abocinado a 37°



Descripción	No. Producto	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
6C2AT-6RMJ	7231-22025	3/8	9.5	9/16-18	9/16	—	2.68	68.1	1.45	36.8	.26
8C2AT-8RMJ	7231-22045	1/2	12.7	3/4-16	3/4	—	3.05	77.5	1.63	41.4	.48
8C2AT-10RMJ	7231-22055	1/2	12.7	7/8-14	7/8	—	3.31	84.1	1.89	48.1	.52
12C2AT-12RMJ	7231-22065	3/4	19.1	1 1/16-12	1 1/16	—	3.52	89.4	1.98	50.3	.79

Hembra Giratoria JIC con Abocinado a 37°



Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
4C2AT-4RFJX	7231-81229	1/4	6.4	7/16-20	9/16	9/16	2.47	62.7	1.40	35.6	.17
4C2AT-5RFJX	7231-81230	1/4	6.4	1/2-20	11/16	11/16	2.58	65.5	1.57	39.9	.18
6C2AT-6RFJX	7231-81231	3/8	9.5	9/16-18	3/4	3/4	2.80	71.1	1.56	39.6	.32


Conexiones Reusables Tipo "T" para Manguera G2 (2 Trenzas de Alambre)

Hembra Giratoria JIC con Abocinado a 37°

Continúa


Descripción	No. Producto	Ø			H1		H2		L		C		Peso
		"	mm		"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	
6C2AT-8RFJX	7231-81232	3/8	9.5	3/4-16	3/4	19.0	3/4	19.0	2.91	73.9	1.67	42.4	.37
8C2AT-8RFJX	7231-81233	1/2	12.7	3/4-16	13/16	20.6	7/8	22.2	3.24	82.3	1.82	46.2	.46
8C2AT-10RFJX	7231-81234	1/2	12.7	7/8-14	13/16	20.6	1 1/16	27.1	3.34	84.8	1.92	48.8	.53
12C2AT-12RFJX	7231-81235	3/4	19.1	1 1/16-12	1 1/8	31.8	1 1/2	38.1	3.45	87.6	1.91	48.5	.66
16C2AT-16RFJX	7231-81236	1	25.4	1 5/16-12	1 3/8	34.9	1 1/2	38.1	3.90	99.1	2.16	54.9	1.24
20C2AT-20RFJX	7231-81237	1 1/4	31.8	1 5/12-12	1 7/8	44.4	2	50.8	4.85	123.2	2.74	69.6	3.01
24C2AT-24RFJX	7231-81254	1 1/2	38.1	1 7/8-12	2 1/8	52.1	2 1/4	57.1	5.26	133.6	2.76	70.1	3.69

Hembra Giratoria JIC con Abocinado a 37° - Codo de 45°



Descripción	No. Producto	Ø			H1		H2		T		L		C		Peso
		"	mm		"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	
4C2AT-4RFJX45	7231-22595	1/4	6.4	7/16-20	3/8	9.5	9/16	14.3	.33	8.4	2.80	71.1	1.73	43.9	.16
6C2AT-6RFJX45	7231-22605	3/8	9.5	9/16-18	1/2	12.7	11/16	17.5	.39	9.9	3.37	85.6	2.14	54.4	.30
8C2AT-8RFJX45	7231-22615	1/2	12.7	3/4-16	5/8	15.9	7/8	22.2	.55	14.0	4.11	104.4	2.68	68.1	.54
12C2AT-12RFJX45	7231-22625	3/4	19.1	1 1/16-12	7/8	22.2	1 1/4	31.8	.78	19.8	4.70	119.4	3.16	80.3	.90

Hembra Giratoria JIC con Abocinado a 37° - Codo de 90°



Descripción	Producto No.	Ø			H1		H2		T		L		C		Peso
		"	mm		"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	
4C2AT-4RFJX90	7231-22755	1/4	6.4	7/16-20	3/8	9.5	9/16	14.3	.68	17.3	2.69	68.3	1.62	41.2	.16
6C2AT-6RFJX90	7231-22765	3/8	9.5	9/16-18	1/2	12.7	11/16	17.5	.85	21.6	3.28	83.3	2.04	51.8	.31
6C2AT-8RFJX90	7231-22775	3/8	9.5	3/4-16	5/8	15.9	7/8	22.2	1.09	27.7	3.58	90.9	2.35	59.7	.39



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

Conexiones Reusables Tipo "T" para Manguera G2 (2 Trenzas de Alambre)


Hembra Giratoria JIC con Abocinado a 37° - Codo de 90°

Continúa

Descripción	No. Producto				H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
8C2AT-8RFJX90	7231-22785	1/2	12.7	3/4-16	5/8	7/8	1.09	27.7	3.86	98.1	2.42	61.5	.55
8C2AT-10RFJX90	7231-22795	1/2	12.7	7/8-14	3/4	1	1.23	31.2	3.92	99.6	2.50	63.5	.64
12C2AT-12RFJX90	7231-22805	3/4	19.1	1 1/16-12	7/8	1 1/4	1.82	46.2	4.59	116.6	3.05	77.5	.94

Hembra Giratoria Cara Plana


SAE J1453 O-Ring Cara Plana.



Descripción	No. Producto				H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
4C2AT-4RFFORX	7231-14105	1/4	6.4	9/16-18	43/64	43/64	2.50	63.5	1.43	36.3	.16
6C2AT-6RFFORX	7231-14125	3/8	9.5	11/16-16	7/8	7/8	2.88	73.2	1.64	41.7	.34
8C2AT-8RFFORX	7231-14145	1/2	12.7	13/16-16	61/64	61/64	3.37	85.6	1.94	49.3	.46
12C2AT-12RFFORX	7231-14165	3/4	19.1	1 13/16-16	1 1/8	1 13/32	2.03	51.6	3.57	90.7	.81

Hembra Giratoria Cara Plana - Codo de 45°

SAE J1453 O-Ring Cara Plana.




Descripción	Producto No.	⌀			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
4C2AT-4RFFORX45S	7231-14305	1/4	6.4	9/16-18	3/8	9/16	.68	17.3	2.69	68.3	1.62	41.2	.16
6C2AT-6RFFORX45S	7231-14325	3/8	9.5	11/16-16	1/2	11/16	.85	21.6	3.28	83.3	2.04	51.8	.29
8C2AT-8RFFORX45S	7231-14345	1/2	12.7	13/16-16	5/8	7/8	1.09	27.7	3.86	98.1	2.42	61.5	.46
12C2AT-12RFFORX45S	7231-14365	3/4	19.1	1 13/16-12	7/8	1 1/4	1.82	46.2	4.59	116.6	3.05	77.5	.86

Conexiones Reusables Tipo "T" para Manguera G2 (2 Trenzas de Alambre)

Hembra Giratoria Cara Plana - Codo de 90°

SAE J1453 O-Ring Face Seal.



Descripción	No. Producto	Ø			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	
4C2AT-4RFFORX90S	7231-14505	1/4	6.4	9/16-18	3/8	9/16	.68	17.3	2.69	68.3	1.62	41.2	.17
6C2AT-6RFFORX90S	7231-14525	3/8	9.5	11/16-16	1/2	11/16	.85	21.6	3.28	83.3	2.04	51.8	.31
8C2AT-8RFFORX90S	7231-14545	1/2	12.7	13/16-16	5/8	7/8	1.09	27.7	3.86	98.1	2.42	61.5	.47



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES